FICHE TECHNIQUE · PRESSE À BALLES AUTOMATIQUE · BALLES GRAND FORMAT

Presse à balles PB 3500

BAK environnement

Pour les sites qui génèrent de très grands volumes de déchets recyclables. Ses 35 tonnes de compaction produisent des balles de 200 à 350 kg au format attendu par les papeteries et les recycleurs.

- ✓ Jusqu'à 90 % de volume de déchets en moins
- ✓ Cycle automatique

200-350 kg	35 t	400 V	45 s	Auto
poids de balle	force de compaction	triphasé	temps de cycle	cycle automatique



1870	1200	3020
largeur	profondeur	hauteur

Encombrement en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (l x p x h)	1870 x 1200 x 3020 mm
Poids	1540 kg
Ouverture de chargement (l x h)	1000 x 760 mm
Force de compaction	35 t
Temps de cycle	45 s
Alimentation	triphasé 380-415 V
Puissance moteur	5,5 kW
Niveau sonore	76 dB(A)
Fonctionnement	cycle automatique ou mode manuel
Dimensions de balle (l x p x h)	1000 x 700 x 950 mm
Poids de balle carton / plastique	200 à 350 kg
Liage	4 fils acier galvanisé 3 mm ou 4 ficelles 16 mm
Éjection de la balle	automatique

MISE EN ROUTE

1. **Emplacement :** un endroit pratique pour utiliser la presse et enlever les balles, sans gêner les accès, passages ou portes.
2. **Ligature :** prévoyez 4 rouleaux de feuillard. Passez-les dans les fentes du capot jusqu'à la chambre, puis par les fentes arrière de la chambre et les rainures du plancher.
3. **Nouez** le feuillard aux points d'attache à l'avant, sous la porte : la presse est prête.

AVANTAGES

- Libère de la place : plus besoin de bacs ou de bennes pour stocker les recyclables
- Cycle automatique et éjection automatique, 45 s par cycle
- Utilisation en toute sécurité par une seule personne
- 35 t de compaction pour des balles au format des papeteries

ÉQUIPEMENTS

- Balles nettes de 200 à 350 kg
- Jusqu'à 90 % de volume de déchets en moins
- Éjection de balle intégrée
- Cycle automatique et mode manuel
- Construction robuste, apprêt et peinture résistante au sel

Options : Achat ou location · Liage fil acier ou ficelle · Livraison, installation et formation sur site par BAK environnement

IDÉALE POUR

- Hypermarchés
- Plateformes logistiques
- Industrie
- Centres de tri

CERTIFICATIONS

CE	ISO 9001	ISO 14001
conformité européenne	qualité	environnement

LA GAMME PRESSES À BALLES BAK

PB 200	PB 700	PB 1500	PB 2000	PB 3500	PB 5000	PB 200 TR
25-40 kg	50-70 kg	150-180 kg	120-200 kg	200-350 kg	300-500 kg	agricole

Données constructeur. Le poids des balles varie selon la matière compactée. Photos non contractuelles. Édition 11/2026.

BAK environnement

contact@bak-environnement.com
04 26 72 08 64
www.bak-environnement.com

Siège social
11 rue de la Voie Lactée, 69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Demander un devis