FICHE TECHNIQUE · PRESSE À BALLES AUTOMATIQUE · BALLES GRAND FORMAT

Presse à balles PB 5000

BAK environnement

La presse la plus puissante de la gamme. Avec 50 tonnes de compaction, elle produit des balles de 300 à 500 kg et réduit fortement le nombre d'enlèvements sur les sites à très gros volumes.

✓ Jusqu'à 90 % de volume de déchets en moins

✓ Cycle automatique

300-500 kg	50 t	400 V	45 s	Auto
poids de balle	force de compaction	triphasé	temps de cycle	cycle automatique



2070	1300	3020
largeur	profondeur	hauteur

Encombrement en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (l x p x h)	2070 x 1300 x 3020 mm
Poids	1760 kg
Ouverture de chargement (l x h)	1200 x 760 mm
Force de compaction	jusqu'à 50 t
Temps de cycle	45 s
Alimentation	triphasé 380-415 V
Puissance moteur	7,5 kW
Niveau sonore	78 dB(A)
Fonctionnement	cycle automatique ou mode manuel
Dimensions de balle (l x p x h)	1200 x 800 x 950 mm
Poids de balle carton / plastique	300 à 500 kg
Liage	4 fils acier galvanisé 3 mm ou 4 ficelles 16 mm
Éjection de la balle	automatique

MISE EN ROUTE

1. **Emplacement :** un endroit pratique pour utiliser la presse et enlever les balles, sans gêner les accès, passages ou portes.
2. **Ligature :** prévoyez 6 rouleaux de feuillard. Passez-les dans les fentes du capot jusqu'à la chambre, puis par les fentes arrière de la chambre et les rainures du plancher.
3. **Nouez** le feuillard aux points d'attache à l'avant, sous la porte : la presse est prête.

AVANTAGES

- Libère de la place : plus besoin de bacs ou de bennes pour stocker les recyclables
- Large ouverture et porte à levier : pas besoin de découper les cartons
- Cycle automatique et éjection automatique, 45 s par cycle
- Utilisation en toute sécurité par une seule personne

ÉQUIPEMENTS

- Balles nettes de 300 à 500 kg
- Jusqu'à 90 % de volume de déchets en moins
- Éjection de balle intégrée
- Cycle automatique et mode manuel
- Construction très robuste, apprêt et peinture résistante au sel

Options : Achat ou location · Porte guillotine · Liage fil acier ou ficelle · Livraison, installation et formation sur site par BAK environnement

IDÉALE POUR

- Hypermarchés
- Plateformes logistiques
- Industrie
- Centres de tri et recycleurs

CERTIFICATIONS

CE	ISO 9001	ISO 14001
conformité européenne	qualité	environnement

LA GAMME PRESSES À BALLES BAK

PB 200	PB 700	PB 1500	PB 2000	PB 3500	PB 5000	PB 200 TR
25-40 kg	50-70 kg	150-180 kg	120-200 kg	200-350 kg	300-500 kg	agricole

Données constructeur. Le poids des balles varie selon la matière compactée. Photos non contractuelles. Édition 11/2026.

BAK environnement

contact@bak-environnement.com
04 26 72 08 64
www.bak-environnement.com

Siège social
11 rue de la Voie Lactée, 69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Demander un devis